



02630 LA RODA (Albacete)
Camino de Minaya, s/n
Telf. 967 44 20 29
638 652 145 - 630 376 225
Telf. y Fax. 967 44 05 65
pinturasrodafuerte@pinturasrodafuerte.com
www.pinturasrodafuerte.com

RAQUETA

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua para la protección y señalización de pistas deportivas: tenis, frontones, pistas de baloncesto, balonvolea, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pintura de acabado liso y aspecto semisatinado.
- Colores: Rojo, verde y blanco
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.33 ± 0.10 Kg. /l.
- Viscosidad (medido en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): cp 15000-25000
- Rendimiento: 5-8 m^2/Kg por mano y según la absorción del soporte.
- Secado: En 30 minutos está seco al tacto.
  En 4 a 6 horas está seco totalmente y listo para ser repintado.

OTRAS PROPIEDADES

Excelente adherencia.
Resistente a la saponificación.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Buena transpiración de la superficie.
Elevada resistencia a los roces y abrasión.
Buen anclaje sobre cemento y hormigón.

USOS RECOMENDADOS

Decoración y protección de instalaciones deportivas (frontones, pistas de tenis, baloncesto, etc.), y exteriores en general sobre cemento, ladrillo, fibrocemento,...

Registro Mercantil de Albacete, Tomo 524, Libro 288, Folio 73, Hoja AB-6.860, Inscripción 1º, C.I.F. : B-02237345

02630 LA RODA (Albacete)
Camino de Minaya, s/n
Telf. 967 44 20 29
638 652 145 - 630 376 225
Telf. y Fax. 967 44 05 65
pinturasrodafuerte@pinturasrodafuerte.com
www.pinturasrodafuerte.com

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deberán limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad.

En caso de manchas de grasa u otros productos viscosos sobre los paramentos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto con agua limpia, no contaminada.

Para una primera mano se diluirá con un 25-30% de agua.

La segunda mano se dará con una dilución de un 5-10%.

Se aplicará a brocha, rodillo o pistola.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

OBSERVACIONES

Es importante que el soporte esté en buen estado antes de pintar, ya que son superficies que están sometidas continuamente a roces y choques.

Cuando se pintan frontones, siempre se debe pintar el borde superior, para evitar filtraciones en caso de lluvia.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos. Recibir asistencia sanitaria si fuera necesario.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni con riesgo de lluvias.

Registro Mercantil de Albacete, Tomo 524, Libro 288, Folio 73, Hoja AB-6.860, Inscripción 1º, C.I.F. : B-02237345